

46

Caractéristiques Techniques

| | |
|--|-----------------------------------|
| Longueur de coque | 13,99 m / 45'11" |
| Longueur hors tout (avec options) | 14,50 m / 47'7" |
| Largeur hors tout | 7,96 m / 26'1" |
| Tirant d'air | 23,21 m / 76'2" |
| Tirant d'eau | 1,37 m / 4'6" |
| Déplacement léger (normes CE) | 16,3 T / 35,942 Lbs |
| Surface de voile au près (GV standard) | 123 m ² / 1,323 sq.ft |
| Surface de voile au près (GV à corne) | 127 m ² / 1,367 sq.ft |
| Grand-voile lattée (standard) | 76,5 m ² / 823 sq.ft |
| Grand-voile à corne (option) | 80,5 m ² / 866 sq.ft |
| Foc auto-vireur | 46,5 m ² / 500 sq.ft |
| Code 0 (option) | 105 m ² / 1,130 sq.ft |
| Capacité eau douce (max.) | 600 L / 159 US gal |
| Capacité carburant | 1,040 L / 275 US gal |
| Motorisation | 2 x 57 CV / HP YANMAR |
| Architecte | VPLP Design |
| Design extérieur | Patrick le Quément |
| Design intérieur | Nauta Design |
| Nombre de couchage | 6 à 12 |
| Homologation CE | A : 12 - B : 14 - C : 20 - D : 30 |

Spécifications Amérique du nord

CONCERNE UNIQUEMENT LES BATEAUX VENDUS AUX US

- Tableau et équipements électrique 110V
- Prises électriques US en 110V
- Circuit gaz propane avec électrovanne

Construction

- Composition : résine polyester et résine anti-osmotique de haute qualité
- Coque, pont et roof en infusion
- Coques, nacelle et pont sandwich balsa, get coat blanc
- Cloisons contreplaquées stratifiées ou collées

Appareil à gouverner

- 2 safrans avec mèche inox
- Transmission hydraulique
- Barre franche de secours

Voiles et Gréement

VOILES

- Grand-voile Dacron lattée, rond de chute
- Foc auto-vireur Dacron sur enrouleur avec protection anti-UV

GRÉEMENT DORMANT

- Mât aluminium anodisé
- Bôme aluminium anodisé
- 1 étage de barre de flèche
- Haubans gainés
- Etai avec enrouleur pour foc auto-vireur
- 2 cadènes de haubans et 1 cadène d'étai sur poutre avant
- Lazy-jack réglables

GRÉEMENT COURANT

- 1 drisse de Grand-voile
- 1 drisse de foc auto-vireur
- 1 écoute de Grand-voile
- 1 écoute de foc auto-vireur
- 3 bossés de ris automatiques
- Bosse d'enrouleur de foc auto-vireur
- 2 bossés de réglage de chariot de Grand-voile
- Balancine
- Fusible de Grand-voile

Accastillage

- 2 winchs manuels taille 50.2 STA
- 1 winch manuel taille 40.2 STA
- Poulies plat-pont & bloqueurs pour drisses, bossés de ris et écoutes
- Rail d'écoute de Grand-voile avec chariot à billes
- Rail d'écoute de foc auto-vireur
- 1 poulie, filoirs et bloqueur sur pont à tribord pour manoeuvre d'enrouleur de foc auto-vireur
- Poutre avant en aluminium avec point d'amarre de l'enrouleur de foc auto-vireur et d'écoutes

Mouillage

- Poutre de compression en composite avec chemin de mouillage intégré et taquet
- 8 taquets d'amarrage
- 1 guindeau électrique 12V / 1700W à axe vertical, barbotin 10 mm

Motorisation

- 2 moteurs diesel YANMAR 4JH57 57CV SailDrive
- Hélice tripale fixe
- Filtre à eau de mer
- Commande moteurs mécanique au poste de barre
- Evacuation d'air des cales moteur par extracteurs électriques 12V sous nacelle
- Circuit carburant :
 - 2 réservoirs rotomoulés de 520L
 - Filtres gasoil
 - Vannes d'arrêt gasoil
 - Niveaux des réservoirs au tableau principal sur écran tactile

Plomberie

CIRCUIT EAU DOUCE

- Réservoirs eau douce : 600L avec jauge à la table à cartes
- Circuit eau douce avec 1 groupe d'eau principal 18,5L / mn
- Circuit eau chaude avec 1 chauffe-eau de 60L, résistance 220V et échangeur moteur

CIRCUIT EAU GRISE

- Vidange douche et lavabos avec détecteur automatique présence d'eau et tempo
- Evacuation eaux grises cockpit et carré direct à la mer

CIRCUIT EAU NOIRE

- Réservoirs eaux noires :
 - Version 3 cabines / 3 salles d'eau : 2 x 120L (240L)
 - Version 4 cabines / 4 salles d'eau : 2 x 120L (240L)
- Réservoirs eaux noires avec vidange pont ou mer par gravité

SYSTÈME D'ASSÈCHEMENT

- 1 pompe de cale manuelle par flotteur
- 1 pompe de cale automatique immergée par flotteur, avec alarme
- Cockpit auto videur suivant norme CE

Electricité

- Connectivité Seanapps® - Visualisation des tensions batteries et de la position GPS sur application mobile

CIRCUIT DE PUISSANCE DC - 12V

- 2 alternateurs attelés 125A
- 2 batteries démarrage 50A (AGM)
- 3 batteries de servitude 140A (AGM)
- Coupe-batteries dans cales moteur

TABLEAU ELECTRIQUE DE DISTRIBUTION

- Tableau général de distribution 12V
- Prise USB 12V comprise dans tableau électrique

ECLAIRAGE

- Eclairage intérieur et liseuses LED 12V
- Eclairage dans compartiment moteur 12V
- Feux de navigation LED
- Projecteur de pont sur mât

Aménagement de pont

JUPES

- Douchette de pont eau chaude / froide à bâbord
- Echelle de bain télescopique en inox avec anses fixes à bâbord
- Rangement dans les côtés des jupes bâbord et tribord

COCKPIT ARRIERE

- Banquette en L sur bâbord
- Table de cockpit en polyester
- Meuble de rangement sur bâbord :
 - Plan de travail en Corian®
 - Rangement
 - Coffre à gaz
 - Poubelle
- Meuble extérieur sur tribord :
 - Plan de travail en Corian®
 - Double porte avec rangement
 - Vide poches et porte-gobelets
- Méridienne sur tribord avec coffre de rangement
- Poutre arrière composite :
 - Assises
 - Coffre à BIB
- Cockpit de plain-pied avec le carré
- Fargue anti-ruissellement en polyester sur les côtés du cockpit
- Fond de cockpit antidérapant
- Cockpit auto-videur avec caillebotis bois

FLYBRIDGE

- Accès par 2 escaliers depuis le pont et le cockpit
- Assise au poste de barre
- Barre à roue gainée cuir ø900mm
- Commandes et tableau moteurs
- Console pour écrans et instruments électroniques
- Multiples rangements pour le gréement courant

COCKPIT AVANT

- Zone assise en U
- 2 grands coffres de rangement et accès technique
- Filet avant nylon

POINTES AVANT

- Pointes avant avec accès par panneaux de pont LEWMAR T60
- Plancher en bois
- Eclairage LED

PROTECTION HUMAINES

- Balcons extérieurs et intérieurs en inox : hauteur 610 mm
- 8 chandeliers : hauteur 610 mm
- 2 rangées de filières inox

Aménagement intérieur

GENERALITÉS

- Construction en contre-plaqué Alpi fil horizontal : Chêne Sable
- Planchers stratifiés : Chêne Brun
- Tissus de sellerie 100% recyclé, adapté au milieu marin
- Vaigrage de plafond et coques en PVC expansé capitonné
- Pack Eco-Cleaning
- Intérieurs de meubles finition Okoumé

CUISINE

- Plan de travail Corian®
- Bâbord :
 - Cuisine en U
 - Evier inox avec couvercle Corian®
 - Mitigeur eau chaude / froide
 - Plaque de cuisson à gaz 3 feux
 - Four à gaz
 - Réfrigérateur 130L 12V
- Meubles de rangement hauts et bas avec étagères et tiroirs

CARRÉ

- Canapé en L
- Table haute en bois
- Banquette fixe et pouf
- Rangement sous assises
- Table à cartes avec panneau de contrôle et rangement

CABINE PROPRIÉTAIRE

- Lit avec accès latéral (2,00 x 1,60 m)
- Matelas mousse alvéolaire traité
- Equipet en tête de lit
- Tiroir de rangement sous le lit
- Meubles de rangements avec étagères, tiroirs et penderies
- Sofa
- Bureau avec abattant
- Panneaux de pont ouvrants flush T10 et T44
- Fenêtres fixes de coques en PMMA avec hublots ouvrants intégrés et stores occultants

SALLE D'EAU PROPRIÉTAIRE

- Accès privatif depuis la cabine propriétaire
- Plan de travail en Corian®
- Vasque en composite avec mitigeur eau chaude / froide
- Meubles de rangement hauts et bas
- Douche séparée par une porte en PMMA
- WC manuel grand modèle
- Panneaux de pont ouvrants flush T10 et T44
- Fenêtre fixe de coque en PMMA avec hublot ouvrant intégré

CABINES ARRIÈRE

- Lit avec accès latéral (2,00 x 1,60 m)
- Matelas en mousse alvéolaire traité
- Equipet en tête de lit
- Tiroir de rangement sous le lit
- Meuble de rangement avec étagères, tiroirs et penderies
- Panneau de pont ouvrant flush T44
- Fenêtre fixe de coque en PMMA avec hublot ouvrant intégré et store occultant

CABINES AVANT

- Lit avec accès latéral (2,00 x 1,60 m)
- Matelas en mousse alvéolaire traité
- Tiroir de rangement sous le lit
- Meubles de rangement avec penderie et étagères
- Panneau de pont ouvrant flush T44
- Fenêtre fixe de coque en PMMA avec hublot ouvrant intégré et store occultant

SALLE D'EAU

- Plan de travail en Corian®
- Vasque en composite avec mitigeur eau chaude / froide
- Meubles de rangement hauts et bas
- Douche séparée par une porte en PMMA
- WC manuel grand modèle
- Panneau de pont ouvrant flush T10



162, quai de Brazza CS 81217
33072 Bordeaux Cedex - France
Tél. 33 + (0) 557 80 92 80
E-mail : info@cata-lagoon.com
www.cata-lagoon.com